



Fontes para
Telecomunicações

SR50A/125V/1.3.X

Conversores
DC/DC

Retificadores
Industriais

Inversores
DC/AC

Quadros de
Distribuição

DESCRIÇÃO

Desenvolvidas pela Proteco, as fontes da linha industrial SR utilizam a mais moderna tecnologia de chaveamento em alta frequência, permitindo redução substancial de peso e volume com alta confiabilidade. Projetadas especialmente para consumidores que operam com cargas críticas. São destinadas a alimentar equipamentos que requerem funcionamento ininterrupto, podendo operar como retificador carregador, flutuador ou eliminador de baterias. O sistema é composto por 1 a 4 unidades retificadoras (modelo: UR12,5A/125V/3.1.2) dispostas em paralelo, além de quadros de distribuição CA e CC interno (baterias e consumidores) formado por disjuntores e/ou fusíveis. **Este sistema possui Equalização Automática de Corrente de Saída das Unidades Retificadoras**, permitindo uma redundância N+1 sem necessidade de ajuste manual. A unidade de supervisão microcontrolada permite monitoração via display e leds. Adicionalmente, possui módulo de gerência remota com os protocolos HTTP, SNMP e e-mail.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Ventilação	NATURAL
Número de UR12,5A/125V/3.2.2	1 a 4
MTBF	> 120.000 horas
Temperatura de operação	0 - 50°C
Umidade Relativa	10% a 95%

FÍSICAS

Dimensões (A x L x P)	1040 x 620 x 650mm
Peso	93kg ou 131 kg (conforme tensão de entrada)

ENTRADA

Tensão de Alimentação	220Vca / 380Vca / 440Vca / 460Vca / 480Vca ± 10% trifásico
Freqüência	45 a 65Hz
Fator de potência	>= 0,8 para condições nominais

SAÍDA

Tensão nominal de saída	125Vcc (faixa de ajuste 105Vcc a 148Vcc)
Capacidade	até 50A
Regulação Estática de tensão	± 1%.
Regulação Estática de corrente	≤ 5% In
Regulação Dinâmica de Tensão	< 10ms
Ripple RMS	≤1/1000 da tensão de saída
Unidade de Diodos de Queda (UDQ).	

Proteco Indústria Eletrotécnica Ltda.

Rua Gustavo da Silveira, 1371
São Paulo - SP
CEP: 04376-000



Fone: (11) 5564 9631
Fax: (11) 5563 9710
E-mail: comercial@proteco.com.br
Site: www.proteco.com.br

ISOLAÇÃO COM 500VCC APLICADOS

Saída-Massa	> 20Mohms
Entrada-Massa	> 20Mohms
Entrada-Saída	> 20Mohms

RIGIDEZ DIELETRICA

Saída-Massa	1000Vca
Entrada-Massa	1500Vca
Entrada-Saída	1000Vca

COMPATIBILIDADEELETROMAGNÉTICA(EMC)

- IEC/CISPR22 Classe A (conduzida e radiada)
- IEC61000-4-2 (ESD-Descarga eletrostática)
- IEC61000-4-5 (Surto)

COMANDOS EXTERNOS

- Comando de Carga
- Reposição

SENSORES

- Flutuação anormal (alta e baixa)
- Bateria em Descarga
- Tensão Alta no consumidor
- CA Anormal
- Recarga automática de bateria
- Desconexão de bateria
- Fusível interrompido
- UR Anormal
- Fuga à terra
- Compensação térmica das baterias (opcional)
- UDQ anormal

PROTEÇÕES

- Contra surtos de tensão na rede elétrica (Varistores)
- Fusível/Disjuntor na entrada AC(fase) e nas saídas não aterradas de consumidor e bateria
- Sobrecarga/curto-circuito na saída
- Sobretenção intrínseca nas Unidades Retificadoras
- Partida INRUSH (< 2In na entrada entrada) nas Unidades Retificadoras
- Limitação de corrente de saída nas Unidades Retificadoras
- Desligamento automático para: Rede alta/baixa e tensão alta no consumidor

SINALIZAÇÕES REMOTAS (CONTATO SECO)

- UR Anormal
- CA Anormal
- Desconexão de Bateria
- Fusível Interrompido
- Bateria em Descarga
- Campainha Externa
- Bateria em carga
- Tensão Alta no consumidor

FACILIDADES

- Teclado permite o ajuste centralizado dos sensores
- Leitura de tensão/corrente de consumidor, bateria e UR's
- Encaixe das UR's através de sistema de deslizamento em trilhos
- Sistema de BY-PASS da bateria

Protoco Indústria Eletrotécnica Ltda.

Rua Gustavo da Silveira, 1371
São Paulo - SP
CEP: 04376-000



Fone: (11) 5564 9631
Fax: (11) 5563 9710
E-mail: comercial@protoco.com.br
Site: www.protoco.com.br